

2.5 Заполнение прозрачной части Оконного Блока

Уплотнение с/п
снаружи


Материал EPDM, в углах сгиб, стыки склеены. Поставщик: Semperit Gummiwerk GmbH Land-Au 30 D-94469 Deggendorf либо арт.254 и 255

Протянутый уплотнитель: материал TPE, в углах сварен по торцевым срезам под углом 45° вместе с профилем. Поставщик: CONTA FLEXIBLE PRODUCTS /Turkey По геометрии присоединения соответствует уплотнителю арт.255

Уплотнение с/п
изнутри

Штапик с постэкструдированным мягким ПВХ, в углах в стык торцами под углом 45°/ Выбор стеклопакета и штапика см. таблицу 2.5

Таблица 2.5 Выбор стеклопакета.

					
	S246.04	S358.04	S358.20	S358.17	S358.05
255 	сп. 24 мм	сп. 32 мм	сп. 32 мм	сп. 40 мм	сп. 42 мм
254 	сп. 26 мм*	сп. 34 мм*	сп. 34 мм*	сп. 42 мм*	сп. 44 мм*

*-размеры для справок.

Примечание:

Для стеклопакетов толщиной 30мм., дополнительно поставляется Штапик арт. S358.29. Ответный уплотнитель арт.254.

2.5.1. Выбор дистанционных подкладок:

- для стеклопакетов толщиной 24-26 мм - арт. 100 x 28 x 1; 100 x 28 x 2; 100 x 28 x 3; 100 x 28 x 4; 100 x 28 x 5.
- для стеклопакетов толщиной 30-32 мм - арт. 100 x 32 x 1; 100 x 32 x 2; 100 x 32 x 3; 100 x 32 x 4; 100 x 32 x 5.
- для стеклопакетов толщиной 34-42 мм - арт. 100 x 42 x 1; 100 x 42 x 2; 100 x 42 x 3; 100 x 42 x 4; 100 x 42 x 5.
- для стеклопакетов толщиной 44 мм - арт. 100 x 44 x 1; 100 x 44 x 2; 100 x 44 x 3; 100 x 44 x 4; 100 x 44 x 5.

2.5.2. Выбор базовых (опорных) подкладок:

- артикул. ПС-1М.70 - высота подкладки 4 мм.
- артикул. ПС-2Б.70 - высота подкладки 8 мм.